



STÖ DB TOP

STÖ DB TOP ist eine hochreißfeste Dampfbremse und Unterspannfolie, bestehend aus zwei Lagen gitterverstärktem Polyethylen. STÖ DB TOP ist sehr reißfest und bietet eine hohe Lichtdurchlässigkeit.

Technische Daten

Prüfung	Wert	Prüfnorm
Gewicht	ca. 100 g/m ²	EN 1848-2
Länge	50 m	EN 1848-2
Breite	150 cm	EN 1848-2
Maßhaltigkeit	< 30 mm/10 m	EN 1848-2
Brandverhalten	E	EN 13501-01
Wasserdampfdurchlässigkeit	7,5 m	EN 1931
Wasserdichtheit	Klasse W 1	EN 13111
Höchstzugkraft Längs/Quer	330/250	EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer	20-25 %	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) L/Q	50/60 N	EN 12310-1
Sichtbare Mängel	keine	EN 13984:2013
Luftdichtheit	luftdicht	lt. Hersteller

Einsatzbereiche

- Dachgeschossausbau
- Ständerwand- und Holzriegelkonstruktionen
- Unterspannfolie
- Verschließen von Rohbauöffnungen
- Abdeckungen, Staubschutzwände usw.

Produkteigenschaften

- Reißfest
- Transluzent – Unterkonstruktion gut sichtbar
- Leichte Verarbeitung
- Sehr gute Reißfestigkeit

ZUBEHÖR: STÖ UNI Universalklebeband + STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff