

ISOVER Produktinformation



Produktname	VARIO KM Klimamembran					
Produktbeschreibung	Dampfbremse mit Rücktrocknungseffekt auf Polyamidbasis mit variablem sd-Wert, bremst das Eindringen von Feuchtigkeit im Winter und fördert im Sommer das Austrocknen des Holzes.					
Anwendungsbereich	VARIO KM ist für alle Leichtbaukonstruktionen. Diese Dampfbremse wird nicht gespannt, sondern locker mit einem Übermaß (Durchhang von ca. 3 cm) befestigt. Bestätigung durch MA39					
Lieferdaten	Kurzzeichen	Rollenabmessung Länge x Breite [cm]			Menge pro Verpackungseinheit	
	VARIO KM	3000	x	200	60 m²	
	VARIO KM	1500	x	200	30 m²	
	Zubehör Klebebänder	VARIO KB 1	4000	x	6	40 lfm
		VARIO SilverFast	2500	x	6	25 lfm
		VARIO MultiTape	2500	x	6	25 lfm
	Zubehör Dichtstoff	VARIO DS - Dichtstoff	310 ml / Stk.			12 Stk.
EG-Konformitätszertifikat						
Chemisches Verhalten	aromadicht, keine künstlichen Weichmacher, keine chemischen Flammschutzmittel					
Äquivalente Luftschichtdicke	0,2 bis 5	m				
Dicke der Folie	0,05	mm				
Temperaturbeständigkeit	+ 80	°C				
Wärmeleitfähigkeit λ	0,2	W/mK				
Brandverhalten gemäß Ö-Normen 13984	E					
IBO-Prüfzeichen	besonders umweltfreundlich					

VARIO KM SYSTEMPAKET

VARIO KM gibt es auch im praktischen Systempaket und ist ausreichend für ca. 50 m² Dach- und Wandfläche.

Das System besteht aus 60 m² Klimamembran VARIO KM, einer Rolle Klebeband VARIO KB 1 und 3 Kartuschen Dichtstoff VARIO DS.

