

Produktinformation

Hygrodicht – Acryl einfach

Abreißbares Acrylatklebeband zum luftdichten Verkleben

Produktbeschreibung:

Das Klebeband Hygrodicht-Acryl einfach besteht aus silikonisiertem Spezialpapier, das einseitig mit einem Acrylkleber von extrem hoher Klebkraft beschichtet ist und dauerhaft beständig ist. Der Kleber ist lösungsmittel- und harzfrei. Die herausragenden Eigenschaften von Acrylklebern liegen in der hohen Alterungsbeständigkeit, extrem hoher Klebkraft und Unempfindlichkeit bei niedrigen Temperaturen.

Anwendung:

Hygrodicht-Acryl einfach ist ein Klebeband zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren, Fugen, Stößen, etc. im Innenbereich gemäß ÖNORM B 8110-2. Hygrodicht-Acryl einfach haftet gut auf Metall, Kunststoff, Glas und anderen glatten Oberflächen. Der Untergrund muss trocken, glatt, staub und fettfrei sein und darf keine klebstoffabweisende Beschichtung besitzen. Das Klebeband ist ohne Trennpapier auf sich selbst aufgewickelt und lässt sich von Hand abreißen, so dass eine schnelle Verarbeitung möglich ist. Auf dem silikonisierten Träger lässt sich das Band nicht mit einer 2. Lage bekleben, so dass eine sorgfältige Verklebung von Anbeginn der Arbeiten notwendig ist, wobei das Band mittig über dem Verbindungsstoß aufzubringen ist.

Technische Daten:

Oberflächenbehandlung	Silikonschicht	
Träger	Spezialpapier mit Polyethylenfolie befilmt, wasserabweisend, luftdicht	
Klebstoff	Polyacrylat-Haftkleber	
Dicke (gesamt)	0,4	mm
Reißfestigkeit	≥ 250	N/25 mm
Reißdehnung	3-5 in Längsrichtung	%
Klebkraft	≥ 40	N/25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch	
Feuchteresistenz	dauerhaft beständig	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80	°C
Verarbeitungstemperatur	> - 10 bis + 40 (kondensatfrei), empfohlen > 5	° C
Farbe	weiß	
Breite x Länge	60 mm x 25 m	
Verpackung	24 Rollen / Karton (600 lfm), mit Trennpapier aufgewickelt.	

Lagerung:

Das Hygrodicht-Acryl-Klebeband ist kühl und trocken zu lagern bei 5 bis 25°C und vor UV-Einwirkung zu schützen.